



## Barre lumineuse DELF C 1200 PRO

24 V, 72 LED, 3000 K

Profilé LED 24 VDC rigide, en aluminium anodisé et plastique. Un câble d'alimentation, un raccord flexible et des clips de montage sont disponibles. Comme les contacts enfichables sont incorporés, les profilés peuvent être joints directement. Le raccordement électrique des profilés, disponibles en plusieurs longueurs et couleurs de lumière, a lieu au moyen d'un bloc d'alimentation à tension continue 24 V disponible en option. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	631482
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Wattage	13 W
Lumen	1050 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	alu
CRI	80
Binning	6 SDCM
Durée de vie	20000 h
Faisceau lumineux	direct
Longueur	120.4 cm
Largeur	2 cm
Hauteur	1.5 cm
Poids net	0.253 kg
Poids brut	0.317 kg

## Accessoires

631472	CLIPS DE FIXATION pour la barre lumineuse DELF C PRO , 10 pièces
470502	ALIMENTATION LED , 12 W, 24 V
631470	CÂBLE D'ALIMENTATI- ON pour barre lumineuse DELF C PRO , mono- chrome, max. 50 W, 1,5 m
631475	CLIPS DE FIXATION pour la barre lumineuse DELF C PRO , 10 pièces, 45°
631471	RACCORD FLEXIBLE pour barre lumineuse DELF C PRO , mono- chrome, max. 50 W, 12 cm