



DEL C 1200 PRO barra luminosa

24V, 72 LED, 3000K

Profilo 24V DC LED rigido in alluminio anodizzato e plastica. Come accessori sono disponibili un cavo di alimentazione, raccordi flessibili e clip di fissaggio. Con i contatti a innesto incorporati è possibile collegare i profili direttamente uno sotto l'altro. I profili, disponibili in varie lunghezze e colori della luce, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 24V disponibile separatamente. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Le lampadine all'interno dell'apparecchio non possono essere sostituite.

DATI TECNICI

Articolo	631482
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Tensione nominale primaria	24V
Classe isolamento	III
Wattaggio	13 W
Lumen	1050 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	alluminio
CRI	80
Classificazione	6 SDCM
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	20000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	120.4 cm
Larghezza	2 cm
Altezza	1.5 cm
Peso netto	0.253 kg
Peso lordo	0.317 kg

Accessori

470502	ALIMENTATORE LED 12W , 24V
631470	CAVO DI ALIMENTAZIONE per barra luminosa DELF C PRO monocromatica , max. 50W, 1,5 m
631471	RACCORDO FLESSIBILE per barra luminosa DELF C PRO monocromatica , max. 50W, 12cm
631472	CLIP DI FISSAGGIO per barra luminosa DELF C PRO , 10 pz.
631475	CLIP DI FISSAGGIO per barra luminosa DELF C PRO , 10 pz., 45°