



DELFC 1200 PRO

lichtbalk, 24V, 72 LED, 3000K

Star 24V DC LED-profiel bestaande uit geanodiseerd aluminium en kunststof. Als montage toebehoren zijn een voedingskabel, flexverbinder en montageclips leverbaar. Door de ingebouwde stekkers kunnen de profielen rechtstreeks met elkaar worden verbonden. De in meerdere lengtes en lichtkleuren verkrijgbare profielen worden op een afzonderlijk verkrijgbare 24V gelijkspanningsvoeding aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde LED-lampen. De LED-lampen in de lamp kunnen niet worden vervangen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	631482
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Wattage	13 W
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	alu
CRI	80
Binning	6 SDCM
Levensduur	20000 h
Lichtuitlaat	direct
Lengte	120.4 cm
Breedte	2 cm
Hoogte	1.5 cm
Nettogewicht	0.253 kg
Brutogewicht	0.317 kg

Toebehoren

631472	MONTAGECLIPS , voor DELF C PRO lichtbalk, 10 stuks
470502	LED VOEDING , 12W, 24V
631470	VOEDINGSKABEL , voor DELF C PRO lichtbalk eenkleurig, max. 50W, 1,5 m
631475	MONTAGECLIPS , voor DELF C PRO lichtbalk, 10 stuks, 45°
631471	FLEXVERBINDER , voor DELF C PRO lichtbalk eenkleurig, max. 50W, 12 cm