



DELFC 1200 PRO

lichtbalk, 24 V, 72 LED, 3000 K

Star 24 V DC ledprofiel bestaande uit geanodiseerd aluminium en kunststof. Als accessoire zijn voedingskabels, flexibele connectoren, plus montageklemmen beschikbaar. Door de ingebouwde steekcontacten kunnen de profielen direct met elkaar worden verbonden. De in meerdere lengten en lichtkleuren beschikbare profielen worden via een afzonderlijk verkrijgbare 24 V-voedingsadapter aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen. De ledlampen kunnen in de lamp niet worden vervangen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	631482
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Wattage	13 W
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	alu
CRI	80
Binning	6 SDCM
Levensduur	20000 h
Lichtval	direct
Lengte	120.4 cm
Breedte	2 cm
Hoogte	1.5 cm
Nettogewicht	0.253 kg
Brutogewicht	0.317 kg

Accessoires

631472	MONTAGECLIPS , voor DELF C PRO lichtbalk, 10 stuks
470502	LEDVOEDING , 12 W, 24 V
631470	VOEDINGSKABEL , voor DELF C PRO lichtbalk éénkleurig, max. 50 W, 1,5 m
631475	MONTAGECLIPS , voor DELF C PRO lichtbalk, 10 stuks, 45°
631471	FLEXIBEL VERBINDINGSDEEL , voor DELF C PRO lichtbalk éénkleurig, max. 50 W, 12 cm