



DELFC 1200 PRO

светодиодная полоса, 24 В, 72 светодиода, 3000 К

Жесткий светодиодный профиль 24 В постоянного тока, из анодированного алюминия и пластмассы. В качестве аксессуаров доступны сетевые кабели, гибкие разъемы и монтажные зажимы. Благодаря встроенным штекерным контактам профили можно соединять напрямую. Подключение к сети профиля, доступного в нескольких размерах и с различными цветовыми температурами, осуществляется с помощью отдельного приобретаемого блока питания постоянного тока 24 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

Тов. №	631482
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Мощность	13 W
Световой поток	1050 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	Алюминий
CRI	80
Binning	6 SDCM
Срок службы	20000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	120.4 cm
Ширина	2 cm
Высота	1.5 cm
Вес нетто	0.253 kg
вес брутто	0.317 kg

Аксессуары

631472	МОНТАЖНЫЕ ЗАЖИМЫ для светодиодных полос DELFC PRO , 10 шт.
470502	БЛОК ПИТАНИЯ для СВЕТОДИОДОВ , 12 Вт, 24 В
631470	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ для светодиодной полосы DELFC PRO , одноцветный, макс. 50 Вт, 1,5 м
631475	МОНТАЖНЫЕ ЗАЖИМЫ для светодиодных полос DELFC PRO , 10 шт., 45°
631471	ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ для светодиодной полосы DELFC PRO , одноцветный, макс. 50 Вт, 12 см