



DELFD

Tira rígida, 6 LEDs, 3000K, L/B 10,5/1,5 cm, 24V

Sistema de tira rígida Plug & Play SLV DELFD de filigrana y modular, compuesto por aluminio anodizado y plástico. Hay disponibles cables de alimentación, conectores flexibles y clips de montaje como accesorios. Los perfiles se pueden conectar entre sí a través del contacto de clavija instalado. La conexión eléctrica de los perfiles disponibles en varias longitudes se realiza a una fuente de alimentación de tensión continua de 24 V disponible por separado. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.

Datos técnicos

Art. N.º	631501
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Voltaje nominal primario	24V
Clase de protección	III
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	105 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	aluminio
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	10.5 cm
Anchura	1.5 cm
Altura	1.4 cm
Peso neto	0.028 kg
Peso bruto	0.035 kg

Accesorios

470502	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED , 12 W, 24 W
470547	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED TCI , 20 W, 24 V, incl. descarga de tracción