



## DELFD

barra luminosa, 6 LED, 3000K, L/La 10,5/1,5 cm, 24V

SLV DELFD D sobrio sistema di barre luminose modulare plug&play, composto da alluminio anodizzato e plastica. Come accessori sono disponibili un cavo di alimentazione, raccordi flessibili e clip di fissaggio. Con i contatti a innesto incorporati è possibile collegare i profili direttamente uno sotto l'altro. I profili, disponibili in varie lunghezze, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 24V disponibile separatamente. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

## DATI TECNICI

Articolo	631501
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Pavimento,Parete
Tensione nominale primaria	24V
Classe isolamento	III
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	105 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	alluminio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Lunghezza	10.5 cm
Larghezza	1.5 cm
Altezza	1.4 cm
Peso netto	0.028 kg
Peso lordo	0.035 kg

## Accessori

470502	ALIMENTATORE LED 12W , 24V
470547	ALIMENTATORE TCI LED , 20W, 24V, incl. sis- tema di scarico del ramo secondario