



DELFD

lichtbalk, 6 LEDs, 3000K, L/B 10,5/1,5 cm, 24V

SLV DELFD filigraan, modulair plug & play lichtbalkensysteem bestaande uit geanodiseerd aluminium en kunststof. Als montagetoebehoren zijn een voedingskabel, flexverbinder en montageclips leverbaar. Door de ingebouwde stekkers kunnen de profielen rechtstreeks met elkaar worden verbonden. De in meerdere lengtes verkrijgbare profielen worden op een afzonderlijk verkrijgbare 24V gelijkspanningsvoeding aangesloten. Deze armatuur bevat ingebouwde LED lampen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	631501
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,grond,wand
Primaire nominale spanning	24V
Beschermingsklasse	III
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	105 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	10.5 cm
Breedte	1.5 cm
Hoogte	1.4 cm
Nettogewicht	0.028 kg
Brutogewicht	0.035 kg

Toebehoren

470502	LED VOEDING , 12W, 24V
470547	TCI LED VOEDING , 20- W, 24V, incl. trekontlas- ting