



## DELF D

**barras de luz, 6 LED, 3000K, C/L 10,5/1,5 cm, 24V**

Filigranas SLV DELF D, sistema de barras de luz modular Plug & Play que consiste em alumínio anodizado e plástico. Como acessórios estão disponíveis cabos de alimentação, ligadores flexíveis, bem como cliques de montagem. Através dos contactos de inserção integrados, os perfis podem ser diretamente ligados entre si. A ligação elétrica dos perfis disponíveis em vários comprimentos é efetuada através de um transformador de tensão contínua de 24V, adquirível em separado. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	631501
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Chão, Parede
Tensão nominal primária	24V
Classe de proteção	III
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	105 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	10.5 cm
Largura	1.5 cm
Altura	1.4 cm
Peso líquido	0.028 kg
Peso bruto	0.035 kg

## Acessórios

470502	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO LED , 12W, 24V
470547	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO LED TCI , 20W, 24V, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração