



Barre lumineuse DELF D

12 LED, 3000 K, 20,5 x 1,5 cm (Lxl), 24 V

Système à barre lumineuse Plug & Play SLV DELF D, filigrane et modulaire, en aluminium anodisé et plastique. Un câble d'alimentation, un raccord flexible et des clips de montage sont disponibles comme accessoires. Comme les contacts enfichables sont incorporés, les profilés peuvent être joints directement. Le raccordement électrique des profilés, disponibles en plusieurs longueurs, a lieu au moyen d'un bloc d'alimentation à tension continue 24 V disponible en option.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	631502
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Sol,Mur
Tension nominale primaire	24V
Indice de protection	III
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	190 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	alu
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	20.5 cm
Largeur	1.5 cm
Hauteur	1.4 cm
Poids net	0.043 kg
Poids brut	0.057 kg

Accessoires

470502	ALIMENTATION LED , 12 W, 24 V
470547	ALIMENTATION LED TCI , 20 W, 24 V, ser- re-câbles incl.