



DELFD

barra luminosa, 12 LED, 3000K, L/La 20,5/1,5 cm, 24V

SLV DELFD D sobrio sistema di barre luminose modulare plug&play, composto da alluminio anodizzato e plastica. Come accessori sono disponibili un cavo di alimentazione, raccordi flessibili e clip di fissaggio. Con i contatti a innesto incorporati è possibile collegare i profili direttamente uno sotto l'altro. I profili, disponibili in varie lunghezze, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 24V disponibile separatamente. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

DATI TECNICI

Articolo	631502
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Pavimento,Parete
Tensione nominale primaria	24V
Classe isolamento	III
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	190 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	alluminio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Lunghezza	20.5 cm
Larghezza	1.5 cm
Altezza	1.4 cm
Peso netto	0.043 kg
Peso lordo	0.057 kg

Accessori

470502	ALIMENTATORE LED 12W , 24V
470547	ALIMENTATORE TCI LED , 20W, 24V, incl. sis- tema di scarico del ramo secondario