



DELFD

lyslister, 12 LED, 3000 K, L/B 20,5/1,5 cm, 24 V

SLV DELFD elegant, modulært Plug & Play-lyslister-system som består av eloksert aluminium og plast. Som tilbehør finnes mateledning, fleksibel kobling, samt monteringsklips. Gjennom de monterte stikkontaktene kan profilene forbindes direkte med hverandre. Den elektriske tilkoblingen av profilene, som er tilgjengelige i flere lengder, skjer gjennom en 24V likespenningsadapter (ekstrautstyr). Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	631502
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Gulv, Vegg
Primær merkespenning	24V
Kapslingsgrad	III
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	190 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	aluminium
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	20.5 cm
Bredde	1.5 cm
Høyde	1.4 cm
Nettvekt	0.043 kg
Bruttovekt	0.057 kg

Tilbehør og lyspæreanbefaling

470502	LED-DRIVER , 12 W, 24 V
470547	TCI LED-ADAPTER , 20 W, 24 V, inkl. strekkavlastning