



DELFD

светодиодная полоса, 12 светодиодов, 3000 К, Д/Ш 20,5/1,5 см, 24 В

Модульная система тонких световых полос SLV DELFD с технологией Plug & Play изготовлена из анодированного алюминия и пластмассы. В качестве аксессуаров доступны сетевые кабели, гибкие разъемы и монтажные зажимы. Благодаря встроенным штекерным контактам профили можно соединять напрямую. Подключение к сети профиля, доступного в нескольких размерах, осуществляется с помощью отдельного приобретаемого блока питания постоянного тока 24 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

Тов. №	631502
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Номинальное первичное напряжение	24V
Класс защиты	III
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	190 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	Алюминий
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	20.5 cm
Ширина	1.5 cm
Высота	1.4 cm
Вес нетто	0.043 kg

вес брутто	0.057 kg
------------	----------

Аксессуары

470502	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ , 12 Вт, 24 В
470547	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ TSI , 20 Вт, 24 В, система разгрузки от натяжения в компл.