



DELF D

Lichtbalken, 72 LED, 3000K, L/B 120,5/1,5 cm, 24V

SLV DELF D Filigranes, modulares Plug & Play-Lichtbalkensystem bestehend aus eloxierten Aluminium und Kunststoff. Als Zubehör sind Einspeisekabel, flexibler Verbinder, sowie Montageclips verfügbar. Durch die verbauten Steckkontakte können die Profile direkt untereinander verbunden werden. Der elektrische Anschluss der in mehreren Längen verfügbaren Profile erfolgt an ein separat erhältliches 24V Gleichspannungsnetzteil. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	631512
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Primäre Nennspannung	24V
Schutzklasse	III
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	aluminium
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	120.5 cm
Breite	1.5 cm
Höhe	1.4 cm
Nettogewicht	0.178 kg
Bruttogewicht	0.225 kg

Zubehör

470502	LED-NETZTEIL , 12W, 24V
470547	TCI LED-NETZTEIL , 20- W, 24V, inkl. Zugentlas- tung