



DELF D

régllette LED, intérieur, 120,5 cm, alu, LED, 15,7W, 3000K

Système de régllettes Plug & Play fines et modulaires SLV DELF D en aluminium anodisé et plastique. Également disponibles en accessoires : câble d'alimentation, connecteur flexible et clips de montage. Les contacts à fiche intégrés permettent de relier directement les profils entre eux. Le raccordement électrique des profils disponibles en différentes longueurs s'effectue sur une alimentation tension continue 24V vendue séparément. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	631512
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Sol,Applique
Tension nominale primaire	24V
Classe de protection	III
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	alu
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	120.5 cm
Largeur	1.5 cm
Hauteur	1.4 cm
Poids net	0.178 kg
Poids brut	0.225 kg

Accessoires

470502	Alimentation LED , intérieur, 24V, 12W, blanc
470547	Alimentation LED , intérieur, 24V, 20W, blanc, variable 1-10V