



DELF D

barra luminosa, 72 LED, 3000K, L/La 120,5/1,5 cm, 24V

SLV DELF D sobrio sistema di barre luminose modulare plug&play, composto da alluminio anodizzato e plastica. Come accessori sono disponibili un cavo di alimentazione, raccordi flessibili e clip di fissaggio. Con i contatti a innesto incorporati è possibile collegare i profili direttamente uno sotto l'altro. I profili, disponibili in varie lunghezze, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 24V disponibile separatamente. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Articolo | 631512 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto,Pavimento,Parete |
| Tensione nominale primaria | 24V |
| Classe isolamento | III |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 1100 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 110 ° |
| Colore | alluminio |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | simmetrico |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 120.5 cm |
| Larghezza | 1.5 cm |
| Altezza | 1.4 cm |
| Peso netto | 0.178 kg |
| Peso lordo | 0.225 kg |

Accessori

| | |
|--------|--|
| 470502 | ALIMENTATORE LED 12W , 24V |
| 470547 | ALIMENTATORE TCI LED , 20W, 24V, incl. sis- tema di scarico del ramo secondario |