



DELF D

lichtbalk, 72 leds, 3000 K, L/B 120,5/1,5 cm, 24 V

SLV DELF D delicaat, modulair Plug & Play-lichtbalksysteem bestaande uit geanodiseerde aluminium en kunststof. Als accessoire zijn voedingskabels, flexibele connectoren, plus montageklemmen beschikbaar. Door de ingebouwde steekcontacten kunnen de profielen direct met elkaar worden verbonden. De in meerdere lengten beschikbare profielen worden via een afzonderlijk verkrijgbare 24 V-voedingsadapter aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	631512
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Primaire nominale spanning	24V
Veiligheidsklasse	III
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	120.5 cm
Breedte	1.5 cm
Hoogte	1.4 cm
Nettogewicht	0.178 kg
Brutogewicht	0.225 kg

Accessoires

470502	LEDVOEDING , 12 W, 24 V
470547	TC LEDVOEDING , 20 W, 24 V, incl. trekontlating