



DELF D

barras de luz, 72 LED, 3000K, C/L 120,5/1,5 cm, 24V

Filigranas SLV DELF D, sistema de barras de luz modular Plug & Play que consiste em alumínio anodizado e plástico. Como acessórios estão disponíveis cabos de alimentação, ligadores flexíveis, bem como cliques de montagem. Através dos contactos de inserção integrados, os perfis podem ser diretamente ligados entre si. A ligação elétrica dos perfis disponíveis em vários comprimentos é efetuada através de um transformador de tensão contínua de 24V, adquirível em separado. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	631512
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Chão, Parede
Tensão nominal primária	24V
Classe de proteção	III
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1100 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	120.5 cm
Largura	1.5 cm
Altura	1.4 cm
Peso líquido	0.178 kg
Peso bruto	0.225 kg

Acessórios

470502	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO LED , 12W, 24V
470547	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO LED TCI , 20W, 24V, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração