



## DELFD

**Lichtbalken, 60 LED, RGB, L/B 100,5/1,5 cm, 24V**

SLV DELFD RGB Filigranes, modulares Plug & Play-Lichtbalkensystem bestehend aus eloxierten Aluminium und Kunststoff. Als Zubehör sind Einspeisekabel, flexibler Verbinder, sowie Montageclips verfügbar. Durch die verbauten Steckkontakte können die Profile direkt untereinander verbunden werden. Der elektrische Anschluss der in mehreren Längen verfügbaren Profile erfolgt an ein separat erhältliches 24V Gleichspannungsnetzteil. Zur Bedienung der RGB Effekte ist eine separate Steuerung erforderlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	631540
IP Code	IP 20
Primäre Nennspannung	24V
Schutzklasse	III
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	aluminium
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtaustritt	direkt
Länge	100.5 cm
Breite	1.5 cm
Höhe	1.4 cm
Nettogewicht	0.155 kg
Bruttogewicht	0.194 kg

## Zubehör

470502	LED-NETZTEIL , 12W, 24V
470547	TCI LED-NETZTEIL , 20- W, 24V, inkl. Zugentlas- tung
631551	VERBINDER , für DELF D Lichtbalken RGB, ein- farbig, 12 cm, max.50W
631550	EINSPEISER , für DELF DLichtbalken RGB, ein- farbig, 1,5 m, max. 50W