DELF D

Tira rígida, 60 LEDs, RGB, L/B 50,5/1,5 cm, 24V

Sistema de tira rígida Plug & Play SLV DELF D RGB de filigrana y modular, compuesto por aluminio anodizado y plástico. Hay disponibles cables de alimentación, conectores flexibles y clips de montaje como accesorios. Los perfiles se pueden conectar entre sí a través del contacto de clavija instalado. La conexión eléctrica de los perfiles disponibles en varias longitudes se realiza a una fuente de alimentación de tensión continua de 24 V disponible por separado. Para el funcionamiento de los efectos RGB es necesario un controlador independiente. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.

Datos técnicos

Art. N.º	631540
Código IP	IP 20
Voltaje nominal primario	24V
Clase de protección	III
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	aluminio
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Longitud	100.5 cm
Anchura	1.5 cm
Altura	1.4 cm
Peso neto	0.155 kg
Peso bruto	0.194 kg

Accesorios

470502	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED , 12 W, 24 W
470547	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED TCI , 20 W, 24 V, incl. descarga de tracción
631550	CABLE DE ALIMENTACIÓN , para tira rígida DELF D RGB, unicolor, 1,5m, máx.50W
631551	CONECTOR , para tira rígida DELF D RGB, unicolor, 12cm, máx. 50W