



Barre lumineuse DELF D

60 LED, RGB, 100,5 x 1,5 cm (Lxl), 24 V

Système à barre lumineuse Plug & Play DELF D RGB SLV, filigrane et modulaire, en aluminium anodisé et plastique. Un câble d'alimentation, un raccord flexible et des clips de montage sont disponibles comme accessoires. Comme les contacts enfichables sont incorporés, les profilés peuvent être joints directement. Le raccordement électrique des profilés, disponibles en plusieurs longueurs, a lieu au moyen d'un bloc d'alimentation à tension continue 24 V disponible en option. Pour la commande des effets RGB, une commande séparée est nécessaire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	631540
Code IP	IP 20
Tension nominale primaire	24V
Indice de protection	III
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Angle faisceau	110 °
Coloris	alu
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct
Longueur	100.5 cm
Largeur	1.5 cm
Hauteur	1.4 cm
Poids net	0.155 kg
Poids brut	0.194 kg

Accessoires

470502	ALIMENTATION LED , 12 W, 24 V
470547	ALIMENTATION LED TCI , 20 W, 24 V, ser- re-câbles incl.
631551	RACCORD , pour barre lumineuse DELF D RGB, monochrome, 12 cm, max. 50 W
631550	ALIMENTATION , pour barre lumineuse DELF D RGB, monochrome, 1,5 - m, max. 50 W