DELF D

barra luminosa, 60 LED, RGB, L/La 100,5/1,5 cm, 24V

SLV DELF D RGB sobrio sistema di barre luminose modulare plug&play, composto da alluminio anodizzato e plastica. Come accessori sono disponibili un cavo di alimentazione, raccordi flessibili e clip di fissaggio. Con i contatti a innesto incorporati è possibile collegare i profili direttamente uno sotto l'altro. I profili, disponibili in varie lunghezze, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 24V disponibile separatamente. Per controllare gli effetti RGB è necessario un comando separato. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

DATI TECNICI

Articolo	631540
Codice IP	IP 20
Tensione nominale primaria	24V
Classe isolamento	III
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Angolo di emissione	110 °
Colore	alluminio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	100.5 cm
Larghezza	1.5 cm
Altezza	1.4 cm
Peso netto	0.155 kg
Peso lordo	0.194 kg

Accessori

470502	ALIMENTATORE LED 12W , 24V
470547	ALIMENTATORE TCI LED , 20W, 24V, incl. sistema di scarico del ramo secondario
631551	RACCORDO , per barra luminosa DELF D RGB, monocromatico, 12 cm, max.50W
631550	ALIMENTATORE , per barre luminose DELF D RGB, monocromatico, 1,5 m, max. 50W