



DEL F D

lyslis, 60 LED, RGB, L/B 100,5/1,5 cm, 24 V

SLV DELF D RGB elegant, modulært Plug & Play-lyslisystem som består av eloksert aluminium og plast. Som tilbehør finnes mateledning, fleksibel kobling, samt monteringsklips. Gjennom de monterte stikkontaktene kan profilene forbindes direkte med hverandre. Den elektriske tilkoblingen av profilene, som er tilgjengelige i flere lengder, skjer gjennom en 24V likespenningsadapter (ekstraustyr). Til betjening av RGB-effektene kreves en separat styring. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	631540
IP-kode	IP 20
Primær merkespenning	24V
Kapslingsgrad	III
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Spredningsvinkel	110 °
Farge	aluminium
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Lengde	100.5 cm
Bredde	1.5 cm
Høyde	1.4 cm
Nettvekt	0.155 kg
Bruttvekt	0.194 kg

Tilbehør og lyspærebefaling

470502	LED-DRIVER , 12 W, 24 V
470547	TCI LED-ADAPTER , 20 W, 24 V, inkl. strekkavlastning
631551	KOBLINGSSTYKKE , til DELF D lyslist RGB, ensfarget, 12 cm, maks. 50 W
631550	INN MATER , til DELF D lyslist RGB, ensfarget, 1,5 m, maks. 50 W