



DELFD

lichtbalk, 60 leds, RGB, L/B 100,5/1,5 cm, 24 V

SLV DELFD RGB delicaat, modulair Plug & Play-lichtbalk-systeem bestaande uit geanodiseerde aluminium en kunststof. Als accessoire zijn voedingskabels, flexibele connectoren, plus montageklemmen beschikbaar. Door de ingebouwde steekcontacten kunnen de profielen direct met elkaar worden verbonden. De in meerdere lengten beschikbare profielen worden via een afzonderlijk verkrijgbare 24 V-voedingsadapter aangesloten. Voor bediening van de RGB-effecten is een afzonderlijke besturing nodig. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	631540
IP-code	IP 20
Primaire nominale spanning	24V
Veiligheidsklasse	III
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stralingshoek	110 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Lengte	100.5 cm
Breedte	1.5 cm
Hoogte	1.4 cm
Nettogewicht	0.155 kg
Brutogewicht	0.194 kg

Accessoires

470502	LEDVOEDING , 12 W, 24 V
470547	TC LEDVOEDING , 20 W, 24 V, incl. trekontlating
631551	VERBINDING , voor DELF D lichtbalk RGB, éénkleurig, 12 cm, max. 50 W
631550	VOEDINGSAANSLUITING , voor DELF D lichtbalk RGB, éénkleurig, 1,5 m, max. 50 W