DELF D

barras de luz, 60 LED, RGB, C/L 100,5/1,5 cm, 24V

Filigranas SLV DELF D RGB, sistema de barras de luz modular Plug & Play que consiste em alumínio anodizado e plástico. Como acessórios estão disponíveis cabos de alimentação, ligadores flexíveis, bem como clipes de montagem. Através dos contactos de inserção integrados, os perfis podem ser diretamente ligados entre si. A ligação elétrica dos perfis disponíveis em vários comprimentos é efetuada através de um transformador de tensão contínua de 24V, adquirível em separado. A utilização dos efeitos RGB reque um comando à parte. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	631540
IP Code	IP 20
Tensão nominal primária	24V
Classe de proteção	III
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Ângulo de feixe	110 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	100.5 cm
Largura	1.5 cm
Altura	1.4 cm
Peso líquido	0.155 kg
Peso bruto	0.194 kg

Acessórios

470502	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO LED , 12W, 24V
470547	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO LED TCI , 20W, 24V, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
631550	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO , para barras de luz DELF D RGB, de uma cor, 1,5 m, máx. 50W
631551	PEÇA DE UNIÃO , para barras de luz DELF D RGB, de uma cor, 12 cm, máx. 50W