DELF D

светодиодная полоса, 60 светодиодов, RGB, Д/Ш 100,5/1,5 см, 24 В

Модульная система тонких световых полос DELF D RGB с технологией Plug & Play изготовлена из анодированного алюминия и пластмассы. В качестве аксессуаров доступны сетевые кабели, гибкие разъемы и монтажные зажимы. Благодаря встроенным штекерным контактам профили можно соединять напрямую. Подключение к сети профиля, доступного в нескольких размерах, осуществляется с помощью отдельного приобретаемого блока питания постоянного тока 24 В. Для управления эффектами RGB требуется отдельный пульт ДУ. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

Тов. №	631540
IP Code	IP 20
Номинальное первичное напряжение	24V
Класс защиты	III
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Половинный угол	110 °
Цвет	Алюминий
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	100.5 cm
Ширина	1.5 cm
Высота	1.4 cm
Вес нетто	0.155 kg
вес брутто	0.194 kg

Аксессуары

470502	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ , 12 Вт, 24 В
470547	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ TCI , 20 Вт, 24 В, система разгрузки от натяжения в компл.
631551	СОЕДИНИТЕЛЬ для светодиодных полос DELF D RGB , одноцветный, 12 см, макс. 50 Вт
631550	УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ для светодиодной полосы DELF D RGB , одноцветн., 1,5 м, макс. 50 Вт