




KALU

lampada a parete/plafone, monoemissione, LED, 3000 K, nero, 60°

La versione LED dell'apprezzata serie KALU è, come sempre, caratterizzata dalla possibilità di orientare liberamente i vani ottici. Dotata di LED dimmerabili ad alte prestazioni, la serie KALU diventa ancora più efficiente e versatile. Disponibile in versione nera opaca e nero/bianco, KALU lampada a parete/plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1000128
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	17 W
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	1000 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h

Sorgente Luminosa

916610	
--------	---

Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	13 cm
Larghezza	8.9 cm
Altezza	16 cm
Peso netto	0.363 kg
Peso lordo	0.493 kg
BIG WHITE pagina	451