




KALU

lampada a parete/plafone, biemissione, LED, 3000 K, nero, 60°

La versione LED dell'apprezzata serie KALU è, come sempre, caratterizzata dalla possibilità di orientare liberamente i vani ottici. Dotata di LED dimmerabili ad alte prestazioni, la serie KALU diventa ancora più efficiente e versatile. Disponibile in versione nera opaca e nero/bianco, KALU lampada a parete/plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1000129
Numero di diverse finestre	2
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	31 W
Potenza nominale in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	2000 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

916610		Emissione	diretto
		Risk Group	1
		Lunghezza	28 cm
		Larghezza	8.9 cm
		Altezza	16 cm
		Peso netto	1.525 kg
		Peso lordo	1.847 kg
		BIG WHITE pagina	451