




## KALU

**Lampada a parete/plafone, biemissione, LED, 3000 K, bianco/nero, 60°**

La versione LED dell'apprezzata serie KALU è, come sempre, caratterizzata dalla possibilità di orientare liberamente i vani ottici. Dotata di LED dimmerabili ad alte prestazioni, la serie KALU diventa ancora più efficiente e versatile. Disponibile in versione nera opaca e nero/bianco, KALU lampada a parete/plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

<b>Articolo</b>	1000130
<b>Numero di diverse finestre</b>	2
<b>Girevole od orientabile</b>	Ruotabile e orientabile
<b>Codice IP</b>	IP20
<b>Montaggio</b>	Superficie
<b>Dettagli di montaggio</b>	Soffitto,Parete
<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tecnologia del dimmering</b>	Taglio di fase discendente
<b>Tensione nominale primaria</b>	220-240V ~50/60Hz
<b>Corrente / tensione secondaria</b>	700 mA
<b>Classe isolamento</b>	I
<b>Wattaggio</b>	31 W
<b>Potenza nominale in standby</b>	0.5 W
<b>Effetto stroboscopico (SVM)</b>	0.03
<b>Lumen</b>	2000 lm
<b>Temperatura colore</b>	3000 Kelvin
<b>Angolo di emissione</b>	60 °
<b>Colore</b>	bianco
<b>CRI</b>	80
<b>Dati LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durata</b>	40000 h
<b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b>	rotazione simmetrica

## Sorgente Luminosa

916610	
Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	28 cm
Larghezza	8.9 cm
Altezza	16 cm
Peso netto	1.469 kg
Peso lordo	1.81 kg
BIG WHITE pagina	451