




CADRA

eckig, silbergrau, warmweisse LED

Mit unserer CADRA Serie bieten wir Ihnen die Platz sparende Lichtlösung für den Wand- und Deckeneinbau. Die LED Version ist mit einer langlebigen Leuchtdiode bestückt und erhältlich in den Lichtfarben blau, neutral- und warmweiß. Für den Betrieb des CADRA wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Zum optional erhältlichen Zubehör gehören neben der Einbaudose und einem Unterputzrahmen auch eine Steckerleiste für die vereinfachte Verdrahtung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-------------|
| Art. Nr. | 1000241 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Wand |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 1 W |
| Betriebswirkungsgrad (LOR) | 0,89 |
| Lumen | 60 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Farbe | grau |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstärkeverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Breite | 9 cm |
| Höhe | 9 cm |
| Tiefe | 4 cm |
| Nettogewicht | 0.155 kg |
| Bruttogewicht | 0.208 kg |
| Ausschnittsform | quadratisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 954799 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 111861 | KABELVERLÄNGERUNG , für Artikel mit 350mA Stecker, 1 m |
| 112781 | EINBAUDOSE , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE |
| 111850 | STECKERLEISTE , 3 Ausgänge mit zwei Brücken, schwarz, max. 350mA |
| 112780 | UNTERPUTZRAHMEN , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE |
| 1007270 | LED Treiber 3W , 350mA inkl. AMP Buchse |

| | |
|--------------|--------|
| Einbaulänge | 8.1 cm |
| Einbaubreite | 6.9 cm |
| Einbautiefe | 4.5 cm |