



## DORENDO

encastré de plafond intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 50W max

Encastré basse tension rigide de la gamme DORENDO. La source de ce luminaire en acier est intégrée en retrait, ce qui lui confère une apparence originale. Branchement électrique sur un transformateur basse tension 12V vendu séparément. Des versions 230V et à plusieurs lampes sont également disponibles.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Réf.                      | 1000243           |
| Douille                   | GU10              |
| Nombre de douilles        | 1                 |
| Code IP                   | IP20              |
| Montage                   | Encastrément      |
| Détails de montage        | Plafond           |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection      | I                 |
| Puissance en watts        | 50 W              |
| Coloris                   | blanc             |
| Sortie lumineuse          | direct            |
| Hauteur                   | 12.5 cm           |
| Diamètre                  | 8.3 cm            |
| Poids net                 | 0.158 kg          |
| Poids brut                | 0.194 kg          |
| Forme de découpe          | rond              |
| Profondeur d'encastrement | 13.5 cm           |
| Diamètre d'encastrement   | 7.5 cm            |

## Source Préconisée

|         |   |
|---------|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36° |
| 1005079 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K                  |
| 1005076 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K                  |
| 1005082 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K                  |