




THEO UP/DOWN

QPAR51, Luminaria de pared, aluminio pulido, máx. 2x50W

La luminaria de superficie de pared THEO está fabricada en aluminio. Gracias a la posición de los dos casquillos integrados, la luminaria emite dos haces de luz iguales pero contrapuestos (UP/DOWN) con bombillas halógenas de alta potencia de tipo GU10. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en tres gamas de color se realiza a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1000329
Número de casquillos	2
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	aluminio
Salida de la luz	Directa - indirecta
Anchura	7 cm
Altura	22.3 cm
Profundidad	7.5 cm
Peso neto	0.769 kg
Peso bruto	0.868 kg
Página BIG WHITE	216

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°