




THEO UP/DOWN

applique intérieure, alu brossé, GU10/QPAR51, 2x 50W max

L'applique en saillie THEO est fabriquée en aluminium. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). À utiliser avec des lampes halogènes 230V de type GU10. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en trois coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000329
Douille	GU10
Nombre de douilles	2
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	alu
Sortie lumineuse	direct - indirect
Largeur	7 cm
Hauteur	22.3 cm
Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.769 kg
Poids brut	0.868 kg
Page du BIG WHITE	377

Source Préconisée

1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K