




SHELL 15

WL, lampa ścienna natynkowa LED indoor, 3000K, kolor biały

Elegancka lampa ścienna SHELL to połączenie aluminium i szkła akrylowego. Ta ściemnialna lampa ścienna jest dostępna w dwóch rozmiarach. Niezbędne oświetlenie zapewnia jedna lub dwie diody LED o długiej żywotności i mocy 12W każda. Dzięki zintegrowanemu zasilaczowi LED ta lampa ścienna o wyrazistym designie jest już gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nr artykułu | 1000422 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP 20 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja ścienna |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 15 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Poziom prądu rozruchowego | 5 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 100 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.01 |
| Strumień świetlny | 1400 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 120 ° |
| Kolor | biały |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 780780 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|-------------|
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Emisja światła | Bezpośredni |
| Risk Group | 1 |
| Szerokość | 12.6 cm |
| Wysokość | 7 cm |
| Głębokość | 16 cm |
| Waga netto | 0.933 kg |
| Waga brutto | 1.135 kg |
| Strona BIG WHITE | 365 |