




SHELL 30

applique intérieure, blanc, LED, 54 W, 3000 K, variable Triac

L'élégante applique SHELL allie aluminium et verre acrylique. Variable, elle est disponible en deux tailles. Les LED longue durée (une ou deux) de 12 W chacune fournissent la puissance d'éclairage nécessaire. Avec son alimentation LED intégrée, l'applique au design marqué est prête au raccordement direct sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000423
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1300 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	50
Nombre de luminaires sur LS C16A	50
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	5650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Sortie lumineuse 2	indirectement

Source Lumineuse

780750		Risk Group	1
		Largeur	28.6 cm
		Hauteur	7 cm
		Profondeur	16 cm
		Poids net	1.852 kg
		Poids brut	2.118 kg