




SHELL 30

WL, LED indoor wandarmatuur, 3000 K, wit

Het elegante wandarmatuur SHELL combineert aluminium en acrylglas. Het dimbare wandarmatuur is verkrijgbaar in twee groottes. De ene of twee duurzame LEDs van telkens 12 W zorgen voor de nodige verlichtingssterkte. Het wandarmatuur heeft een uitgesproken design en kan dankzij de geïntegreerde LED driver rechtstreeks worden aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1000423 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP20 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 1300 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 50 W |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 50 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 50 |
| Niveau van inschakelstroom | 5 A |
| Duur van inschakelstroom | 300 µs |
| Lumen | 5650 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Kleur | wit |
| Lichtsterkteverdeling | symmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |
| Lichtuitlaat | indirect |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 780750 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Breedte | 28.6 cm |
| Hoogte | 7 cm |
| Diepte | 16 cm |
| Nettogewicht | 1.852 kg |
| Brutogewicht | 2.118 kg |