




FRAME LED 230V CURVE

lampa ścienna wpuszczana LED indoor, 2700 K

Nasza seria FRAME LED to zajmujące niedużo miejsca rozwiązanie oświetleniowe do montażu ściennego. Wersja LED jest wyposażona w diodę LED o długiej żywotności, o ciepłej białej barwie światła. Do akcesoriów opcjonalnych należy puszka instalacyjna i rama podtynkowa. Lampę podłącza się do bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000575
Kod IP	IP20
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	30 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.486
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	64
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	94
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	300 μs
Strumień świetlny	140 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kolor	szary
CRI	90
Okres użytkowania	60000 h
Emisja światła	Bezpośredni
Risk Group	1
Długość	9 cm
Szerokość	9 cm

Źródła światła

2115951	
---------	---

Akcesoria

112781	PUSZKA INSTALACYJNA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
112780	RAMKA PODTYNKOWA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE

Głębokość	5.5 cm
Waga netto	0.261 kg
Waga brutto	0.319 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	7.2 cm
Szerokość montażowa	8 cm
Głębokość montażowa	6.5 cm
Strona BIG WHITE	157