




## LOGS IN

Luminaria de pared, LED, 2000K-3000K Dim to Warm, blanco

La destacada luminaria de superficie de pared LOGS IN con luz LED UP/DOWN dispone de un LED COB moderno y potente, cuya luz blanca cálida ilumina de forma indirecta. Por lo tanto, es especialmente adecuada para la iluminación antideslumbrante de escaleras, cuevas y habitaciones. Gestionada mediante la función Dim-to-Warm, la luminaria LOGS IN es dimerizable sin niveles ni parpadeos. Gracias al controlador de corriente constante integrado en el rosetón, la conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



## Datos técnicos

Art. N.º	1000639
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	1 A
Duración de la corriente de entrada	68 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.09
Flujo luminoso	690 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Risk Group	1

## Fuente de luz

916608	
--------	---

<b>Anchura</b>	10 cm
<b>Altura</b>	7 cm
<b>Profundidad</b>	10 cm
<b>Peso neto</b>	0.535 kg
<b>Peso bruto</b>	0.644 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	196