




LOGS IN

Luminaria de pared, LED, 2000K-3000K Dim to Warm, aluminio/blanco

La destacada luminaria de superficie de pared LOGS IN con luz LED UP/DOWN dispone de un LED COB moderno y potente, cuya luz blanca cálida ilumina de forma indirecta. Por lo tanto, es especialmente adecuada para la iluminación antideslumbrante de escaleras, cuevas y habitaciones. Gestionada mediante la función Dim-to-Warm, la luminaria LOGS IN es dimerizable sin niveles ni parpadeos. Gracias al controlador de corriente constante integrado en el rosetón, la conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1000640
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	I
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	1 A
Duración de la corriente de entrada	68 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.09
Flujo luminoso	690 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Color	aluminio
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Risk Group	1

Fuente de luz

916608	
--------	---

Anchura	10 cm
Altura	7 cm
Profundidad	10 cm
Peso neto	0.532 kg
Peso bruto	0.639 kg
Página BIG WHITE	196