







Q-LINE

Luminaria de pared, LED, 3000K, gris plateado

La luminaria de pared Q-LINE WALL se puede adquirir de forma opcional con la carcasa esmaltada en blanco, negro o gris plateado y está equipada con las tapas finales adecuadas. Un difusor de metacrilato incorporado en la base representa características de iluminación antideslumbrante. La luminaria Q-LINE equipada con un módulo LED blanco cálido es la solución LED definitiva para una iluminación ambiental fundamental, gracias a una potencia LED de 3800 lm.





Datos técnicos

Art. N.°	1000670
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	45 W
Nivel de corriente de entrada	20 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	3800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110°
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Salida de la luz 2	indirectamente



Fuente de luz

916631	A E
916371	A E

Longitud	142.5 cm
Anchura	10.5 cm
Altura	6 cm
Pesoneto	3.376 kg
Peso bruto	4.039 kg
Página BIG WHITE	243