






APONI 90

borne extérieure, anthracite, LED, 8 W, 3000 K, IP65, variable Triac

La surface lumineuse en polycarbonate opalisé du lampadaire APONI 90 en aluminium est surmontée d'une calotte en aluminium. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Une boîte de connexion est disponible en option pour un montage aisé. Luminaire disponible en deux tailles. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V grâce à l'alimentation LED variable à courant constant. La gamme APONI comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000682	
Code IP	IP65	
Variable	Oui	
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase	
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz	
Courant / tension secondaire	500 mA	
Classe de protection	I	
Puissance en watts	6.3 W	
Température ambiante minimale	-20 °C	
Température ambiante maximale	40 °C	
Hauteur du courant d'appel	10 A	
Durée du courant d'appel	40 µs	
Lumen	520 lm	
Température de couleur	3000 Kelvin	
Coloris	anthracite	
IRC	80	
Durée de vie	30000 h	
Sortie lumineuse	direct-indirect	
Hauteur	90 cm	
Diamètre	7.2 cm	
Poids net	1.559 kg	
Poids brut	2.25 kg	



Source Lumineuse

916573	A E	Page du BIG WHITE	778
Accessoires			
228730	Boîte de connexion , ex- térieur, 3 pôles, noir, IP68		