




APONI 90

luminária de apoio Outdoor, LED, 3000 K, antracite, IP65

No caso da luminária de apoio APONI 90, fabricada em alumínio, a superfície de iluminação em PC opalino é completada por uma tampa em alumínio. Devido à sua classe de proteção IP55, é adequada para áreas exteriores. Opcionalmente, está disponível uma caixa de ligação para montagem fácil. A ligação elétrica da luminária, disponível em dois tamanhos diferentes, é efetuada a uma tensão de alimentação de 230V, uma vez que está montada uma unidade de alimentação de LED. A série APONI inclui além disso luminárias de parede, sendo por isso universalmente utilizável.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000682
IP Code	IP65
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	6.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	520 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto-indireto
Altura	90 cm
Diâmetro	7.2 cm
Peso líquido	1.559 kg
Peso bruto	2.25 kg

Fonte de luz

916573	
--------	---

Página BIG WHITE	778
------------------	-----

Acessórios

228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
--------	----------------------------------