




APONI 120

borne extérieure, anthracite, LED, 8 W, 3000 K, IP65, variable Triac

La surface lumineuse en polycarbonate opalisé du luminaire APONI 120 en aluminium est surmontée d'une calotte en aluminium. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Une boîte de connexion est disponible en option pour un montage aisé. Luminaire disponible en deux tailles. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V grâce à l'alimentation LED variable à courant constant. La gamme APONI comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000683
Code IP	IP65
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Hauteur	120 cm
Diamètre	7.2 cm
Poids net	1.944 kg
Poids brut	2.707 kg

Source Lumineuse

916573	
--------	---

Page du BIG WHITE	778
-------------------	-----

Accessoires

228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
--------	---