




## Q-LINE®

LED Indoor Deckenaufbauleuchte, 1m, BAP, weiß, 3000K

Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000685
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	46 W
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.16
Lumen	2100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h

## Lichtquelle

916433	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Lichtstärkeverteilung</b>	axensymmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Länge</b>	100 cm
<b>Breite</b>	6 cm
<b>Höhe</b>	6 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.282 kg
<b>Bruttogewicht</b>	2.768 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	253