




## Q-LINE CL

Luminaria de superficie de techo para interior LED, 2 m, BAP, negro, 4000 K

La luminaria de techo Q-LINE se puede equipar de forma opcional con una carcasa de color blanco, negro o gris plateado. También hay disponibles LEDs blancos neutros o blancos cálidos y diferentes tamaños. Debido a su alta densidad lumínica y a su valor UGR de 10, las luminarias Q-Line son adecuadas para puestos de trabajo con ordenador. Gracias al controlador LED regulable TRIAC, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1000695
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	93 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Flujo luminoso	4600 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	10
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	200 cm
Anchura	6 cm

## Fuente de luz

916460	
--------	---

<b>Altura</b>	6 cm
<b>Peso neto</b>	4.273 kg
<b>Peso bruto</b>	4.941 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	215