




PIKA

Luminaria empotrable de techo, QPAR51, orientable, cromo, máx. 50W

La luminaria empotrable y orientable de baja tensión PIKA está disponible en los colores de carcasa blanco, cromo, latón y gris plateado y permite la orientación individual del haz de luz deseado. PIKA es un foco moderno para la iluminación excepcional. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1000719
Número de casquillos	1
Alcance de giro	30 °
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	cromo
Salida de la luz	Directa
Altura	10 cm
Diámetro	8.3 cm
Peso neto	0.146 kg
Peso bruto	0.18 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	10 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm
Página BIG WHITE	395

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°