




## PIKA

Luminaria empotrable de techo, QPAR51, orientable, latón, máx. 50W

La luminaria empotrable y orientable de baja tensión PIKA está disponible en los colores de carcasa blanco, cromo, latón y gris plateado y permite la orientación individual del haz de luz deseado. PIKA es un foco moderno para la iluminación excepcional. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



## Datos técnicos

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. N.º                         | 1000720           |
| Número de casquillos             | 1                 |
| Alcance de giro                  | 30 °              |
| Giratoria u orientable           | orientable        |
| Código IP                        | IP 20             |
| Montaje                          | Empotrado         |
| Detalles de montaje              | Techo             |
| Cantidad de cableado transversal | 10                |
| Voltaje nominal primario         | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección              | II                |
| Potencia                         | 50 W              |
| Color                            | latón             |
| Salida de la luz                 | Directa           |
| Altura                           | 10 cm             |
| Diámetro                         | 8.3 cm            |
| Peso neto                        | 0.142 kg          |
| Peso bruto                       | 0.178 kg          |
| Forma de la estructura           | ronda             |
| Profundidad del montaje          | 10 cm             |
| Diámetro de montaje              | 7.5 cm            |
| Página BIG WHITE                 | 395               |

## Bombilla recomendada

|         |  |
|---------|--|
| 1005075 | Bombilla led QPAR51 ,<br>GU10, 2700 K, gris                    |
| 1005078 | Bombilla led QPAR51 ,<br>GU10, 3000 K, gris                    |
| 1005081 | Bombilla led QPAR51 ,<br>GU10, 4000 K, gris                    |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , bombil-<br>la led 6 W 2200 2700 K -<br>CRI90 36° |