


MEDO 60

plafondarmatuur, led, 3000K, vierkant, wit, 1-10V

De MEDO 60 CL Square heeft strakke kanten en is een aanvulling op de serie MEDO met een vierkante variant. Dankzij de geïntegreerde Premium LED geeft het een heldere, homogene belichting. Door de toepassing van de ophangsets kan de plafondarmatuur ook als pendelarmatuur worden gebruikt, waardoor het ook uitstekend geschikt is voor ruimtes met hoge plafonds. De al ingebouwde LED-driver maakt de directe aansluiting op een netspanning van 120V - 240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000726
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	39 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916584	
--------	---

Accessoires

1001952	MEDO 5m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zwart, 5-aderig
470505	EP1 DIMMER , 1-10 V, max. 10 W
1001951	MEDO 5m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	60 cm
Breedte	60 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	6.404 kg
Brutogewicht	8.134 kg
BIG WHITE pagina	165