




PANEL 60 rund

Luminaria de superficie de techo para interior LED, blanco, 4000K


Con el PANEL 60 LED disponible en varios colores de luz y de carcasa, ofrecemos una solución moderna y compacta para un modelo eficiente de iluminación básica. Gracias a su alto flujo luminoso, usted obtendrá una sensación lumínica agradable, homogénea y antideslumbrante. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1000784
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	40
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	42 W
Nivel de corriente de entrada	9 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	3350 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fuente de luz

916481		Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
		Salida de la luz	Directa
		Altura	5.5 cm
		Diámetro	60 cm
		Peso neto	4.535 kg
		Peso bruto	5.75 kg
		Página BIG WHITE	262