




## PANEL 60 rond

LED indoor plafondarmatuur, zilvergrijs, 4000K

Met de in meerdere licht- en behuizingskleuren verkrijgbare LED PANEL 60 bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte algemene verlichting. Dankzij de hoge lichtstroom verkrijgt u een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000786
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	40
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	42 W
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	50 $\mu$ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	3350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR $\leq$	22
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

## Lichtbron

916481	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	5.5 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.525 kg
Brutogewicht	5.825 kg
BIG WHITE pagina	274